



Dławiki kablowe

Follow us on:



ETI

**SWITCH TO
A SAFE FUTURE**

Cechy i zalety:

Dławiki kablowe umożliwiają skuteczne uszczelnienie przewodu oraz jego pewne mocowanie mechaniczne. Lamelowa konstrukcja zapewnia właściwości antywibracyjne, co przekłada się na stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pracy. Dławiki dostępne są w wersjach z gwintem metrycznym oraz PG i dostarczane w komplecie z nakrętką i podkładką uszczelniającą.

Parametry techniczne:

- Material: poliamid (PA66)
- Stopień ochrony: IP68
- Temperatura pracy: -30°C do 105°C
- Odporność na uderzenia: 5J
- Kolor: szary (RAL7035)
- Zgodność z normą: PN-EN 62444

Dławiki kablowe metryczne

Typ	Nr kodowy	Opis	Gwint	Średnica zew. przewodu (mm)	Rozmiar klucza (mm)	Moment dokręcania (Nm)	(szt)	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	C1	C2
M-12E	004487000	Dławik kablowy	M 12 x 1,5	4 - 7	19/19	1,7	100	10,0	5,0	16,0	17,2	11,0	8,4	7,0	17,6	18,6
M-16E	004487001	Dławik kablowy	M 16 x 1,5	6 - 10	22/22	2,5	100	15,5	5,5	19,5	19,0	14,2	11,3	11,0	22,1	22,7
M-20E	004487002	Dławik kablowy	M 20 x 1,5	8 - 14	27/27	2,5	100	14,0	5,5	21,5	21,3	19,0	15,3	14,0	27,2	27,0
M-25E	004487003	Dławik kablowy	M 25 x 1,5	12 - 18	33/33	5	100	15,0	5,5	24,5	25,5	24,0	19,8	19,0	32,7	32,6
M-32E	004487004	Dławik kablowy	M 32 x 1,5	16 - 25	41/41	5	50	15,0	6,0	27,0	27,0	30,5	27,0	25,0	40,9	40,8
M-40E	004487005	Dławik kablowy	M 40 x 1,5	24 - 31	50/50	5	10	21,5	7,5	31,5	30,0	38,5	33,2	31,0	49,7	50,0
M-50E	004487006	Dławik kablowy	M 50 x 1,5	30 - 42	61/61	5	10	22,0	7,0	36,5	37,0	48,5	43,2	42,0	61,3	62,3
M-63E	004487007	Dławik kablowy	M 63 x 1,5	44 - 51	75/75	5	10	26,0	8,8	37,0	41,0	62,0	55,3	55,0	74,2	75,9

Dławiki kablowe PG

Typ	Nr kodowy	Opis	Gwint	Średnica zew. przewodu (mm)	Rozmiar klucza (mm)	Moment dokręcania (Nm)	(szt)	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	C1	C2
PG-7E	004487100	Dławik kablowy	PG 7	2 - 5	19/15	1,7	100	8,5	5,0	15,5	14,0	11,0	8,1	5,5	19,4	15,0
PG-9E	004487101	Dławik kablowy	PG 9	3 - 8	22/19	2,5	100	8,3	5,0	16,5	16,0	13,0	10,6	8,0	22,1	18,7
PG-11E	004487102	Dławik kablowy	PG 11	4 - 10	24/21	2,5	100	9,0	5,0	18,0	17,0	16,0	13,7	11,0	24,1	21,3
PG-13.5E	004487103	Dławik kablowy	PG 13,5	6 - 12	27/23	2,5	100	10,0	5,2	18,0	18,0	19,1	15,6	12,0	27,0	23,7
PG-16E	004487104	Dławik kablowy	PG 16	7 - 14	30/27	3,3	100	11,0	6,0	20,0	19,0	21,0	17,4	14,0	30,2	25,9
PG-19E	004487105	Dławik kablowy	PG 19	9 - 15	30/27	5	100	11,5	6,0	20,0	19,0	22,5	19,1	15,0	30,0	27,0
PG-21E	004487106	Dławik kablowy	PG 21	11 - 18	35/33	5	100	12,5	6,0	23,5	22,6	27,0	22,1	18,0	35,2	32,6
PG-25E	004487107	Dławik kablowy	PG 25	12 - 21	37/36	5	100	10,5	6,0	24,0	22,0	28,5	24,4	21,0	37,2	34,6
PG-29E	004487108	Dławik kablowy	PG 29	14 - 25	46/41	5	50	11,0	7,0	27,0	26,5	36,2	29,8	25,0	46,1	41,6
PG-36E	004487109	Dławik kablowy	PG 36	21 - 33	59/52	5	10	13,0	8,0	32,0	30,5	46,0	40,1	35,0	59,4	52,3
PG-42E	004487110	Dławik kablowy	PG 42	28 - 40	65/60	5	10	13,5	9,0	37,0	33,0	52,5	46,6	40,0	65,1	59,1
PG-48E	004487111	Dławik kablowy	PG 48	33 - 45	70/64	5	10	15,0	9,0	37,0	37,5	58,0	52,6	46,0	70,4	64,9

Rysunek wymiarowy

